

標題

IACS UI SC213 の制定について(外国籍船舶用)

ClassNK

テクニカル インフォメーション

No. TEC-0684
発行日 2006年12月7日

各位

SOLAS Reg.III/31.1.4, III/7.2.1.2, III/11.4, III/11.7 及び III/16.7 の解釈である IACS UI SC 213 が以下の通り制定されましたのでお知らせ致します。以下の要件は、建造契約日が 2007 年 1 月 1 日以降の船舶に適用されます。

SOLAS Reg.III/31.1.4 で要求される船首又は船尾の先端から最も近い救命用の端艇及びいかだの近いほうの端までの水平距離が 100 メートルを超える位置に積みつけられる救命いかだを、SOLAS Reg.III/7.2.1.2 にいう「離れた位置にある救命用のいかだ」と見なし、当該救命いかだ積みつけられる区域には以下を備えること。

1. 少なくとも 2 個の救命胴衣と 2 個のイマーシヨンスーツ
2. 救命いかだの積みつけ場所及び救命いかだが進水する水面を照明することができる、移動式又は固定式の適当な照明装置。移動式の場合は、当該照明装置を両舷に据付けることができる適当な取付金具を設ける。
3. SOLAS Reg.III/11.7 に適合する乗艇用はしご又は制御された方法で水面まで降下し得る他の乗艇装置 (例: knotted rope)

なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。

財団法人 日本海事協会 (ClassNK)

本部 管理センター 材料艀装部

住所: 東京都千代田区紀尾井町 4-7(郵便番号 102-8567)

Tel.: 03-5226-2020

Fax: 03-5226-2057

E-mail: eqd@classnk.or.jp

NOTES:

- ClassNK テクニカル・インフォメーションは、あくまで最新情報の提供のみを目的として発行しています。
- ClassNK 及びその役員、職員、代理もしくは委託事業者のいずれも、掲載情報の正確性及びその情報の利用あるいは依存により発生する、いかなる損失及び費用についても責任は負いかねます。
- バックナンバーは ClassNK インターネット・ホームページ(URL: www.classnk.or.jp)においてご覧いただけます。